

# **10micron GM 2000 QCI Montierung**

**31.12.2010**

**Meine Montierung wird in meiner Sternwarte stationär betrieben, darauf sind momentan ein Planewave 12,5“ und als Guidefernrohr ein Pentax 75 mit einer Atik , als Aufnahmegerät wird eine FLI 16803 mit 7 Fach Filter verwendet.**

**Fazit zur Micron Montierung, ein Fernrohr wird gekauft, verkauft, meine Montierung bleibt für immer, ich bin so was von begeistert seit dem ich sie das erste mal in den Händen gehalten habe und die Genauigkeit und die Traglast ist einfach der Hammer.**

**Als ich das erste mal mit meinem damaligen Teleskop TMB 130 F6 , mit der Canon 20D ein Bild aufnahm , traute ich meinen Augen nicht, über 10 Minuten ohne guiding runde Sterne, was dann klar war, eine größer Optik muss her, auch mit Brennweiten von 2500mm , bei genauer Einordnung ist es mir möglich gewesen ein Bild ohne guiding von 300 sec. zu machen.**

**Die erste Bedienung ist recht einfach, ok ein wenig nachlesen und vor allem Rolf Geissinger hat mir sehr viele Tipps gegeben , nicht nur für die Micron, danke nochmals an dich für die vielen Tips Rolf.**

**Polsucher habe ich mir damals dazugekauft, was sich aber als total unnötig erwiesen hat, die Montierung ist schon nach 10 Minuten perfekt ausgerichtet.**

**Zu der neuen Software 2.7.2 QCI kann ich nur sagen , das es noch mehr Feinheiten gibt, und Mann muss sich noch genauer einarbeiten, allerdings , gefällt mir sehr gut der Punkt mit der Allign load und save , die Ausbalancierung ist auch super, Zweiachsen Tracking funktioniert bei mir leider noch nicht, obwohl es sicher eine noch genauere Nachführung bringen soll.**

**Das beste an der neuen software ist aber das Satellitenpointing, das ist echt cool.**

**Hier noch ein Bild von vorgestern 29.1.2010 mit Planewave , FLI 16803, und meiner blauen Schönheit. M42 ungeguidet 300 sec. Einzelbild Luminanz.**

